

パソコン接続で、ラベル印刷は、当たり前!



Option・・・Touch Panel ・Scanner ・Argokee

規格表 標準価格	OS-203DT 128,000円	OS-204DT 165,000円	OS-214TT 180,000円	OS-314TT 240,000円
印字方式	感熱型		感熱 & 熱転写併用型	
分解能 dpi	203 dpi			300 dpi
印字速度 mm/秒	89 mm/秒	76 mm/秒	76 mm/秒	51 mm/秒
有効印刷幅 mm	20 ~ 76 mm	20 ~ 105 mm		25 ~ 108 mm
有効印刷長 mm	10 ~ 1143 mm			25 ~ 762 mm
用紙の厚さ mm	0.063 ~ 0.206mm	0.0635 ~ 0.206 mm		
バーコード	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, JAN-8, JAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, Codabar, Interleave 2 of 5, Postnet, <b>PDF417, MaxiCode, QRcode.</b>			
グラフィック	PCXビットマップ、GDIグラフィック			
登録フォント	漢字、英数字5種類(H=1.25~6.0mm)、拡大縦横:2.4倍、文字反転、文字回転0°~270°、PC登録フォント			
ロールメディア	用紙幅 25~80 mm 最大ロール直径 127 mm コア径 10mm・25 mm	用紙幅 25~110mm 最大ロール直径 109mm コア径 25mm		
	感熱ロール紙/感熱紙チケット/感熱紙ラベル	普通紙ロール/ダイカット、銀ネーマー、タグ、アート、ミラー、ユボ・PET等		
インクリボン	必要なし		リボンの種類(用途によって各種有り) リボンコア径 12.5mm リボンロール最大直径 92M	
メディアセンサー	反射型/透過型			
メモリー	512KB standard		2MB	
	Printerに直接スキャナーを接続する場合は、Flash Memoryの追加が必要です。 又、90cm以上のロングラベルを発行する場合は、SRAMメモリーが、必要です。			
インターフェース	セントロニクスパラレル、RS-232シリアル(クロス)			
寸法・重量	W134×D228×H163 1.2Kg	W186×D278×H153mm 1.9Kg		2.1Kg
電源 / 使用温度	AC-ACアダプター ; 110±10% , 50/60 HZ . 4~38			
適合規格	CE, UL, CUL, FCC class A, CCC			
OS対応 ラベルソフト付属品	Printer Driver (Windows 31/95/98/2000/XP/NT), <b>ARGO BAR Lite</b>			
オプション	カッター、剥離キット、Flashメモリーcard(512KB)、専用キーボード(Argokee)、パラレルUSBケーブル、PDA、ハンディーターミナル、リアルタイム時計、203mm用外付けメディアスタンド、各種スキャナ、Argonet print serve、日本語フォント、Touch Panel、RTC(リアルタイムクロック)			