

* スキャナーやPS-2用キーボード更には、専用キーボード(Argokee)が接続できます。

* 再印刷機能付・・・ラベルやリボンが無くなり印刷途中でストップしても再印刷からスタートします。

OP;

Touch Panel

Scanner

Argokee



規格表 標準価格	X-1000Plus 260,000円	X-2000Plus 320,000円	X-3000Plus 380,000円
印字方式	感熱 & 熱転写併用型		
分解能 dpi	203 dpi		300 dpi
印字速度 mm / 秒	51 ~ 104 mm / 秒	51 ~ 152 mm / 秒	51 ~ 152 mm / 秒
有効印刷幅 mm	25 ~ 104 mm		25 ~ 108 mm
有効印刷長 mm	13 ~ 1143 mm		13 ~ 762 mm
用紙の厚さ mm	0.0635 ~ 0.254 mm		
バーコード	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13UPC, UPC-A, E 2&5 add on, Codabar, Interleave 2 of 5, Postnet, PDF417, MaxiCode, QRcode.		
グラフィック	PCXビットマップ、GDIグラフィック		
登録フォント	漢字、英数字5種類(H=1.25~6.0mm)、拡大縦横:24倍、文字反転、文字回転0°~270°、PC登録フォント		
メディア	用紙幅; 25~110mm、最大ロール直径; 203mm、コア径; 38~75mm 感熱ロール紙/感熱紙チケット/感熱紙ラベル、普通紙ロール/ダイカット、銀ネーマー、タグ、アート、ミラー、ユポ・PET等		
インクリボン	リボンの種類; 各種(Wax, Wax/Resin, Resin) 45・55・70・110mm リボンロール最大直径 75mm(360M), リボンコア径; 25mm		
メディアセンサー	反射型	反射型/透過型	
メモリー	512K DRAM 512K ROM	2MB DRAM 1MB Flash ROM	
インターフェース	RS-232 serial Centronics parallel	RS-232 serial, Centronics parallel, PS2 Keyboard wedge	
CPU	16 bit Microprocessor	32 bit RISC Microprocessor	
表示	LED インジケーター × 3	LCD ディスプレー (2ライン×16桁) LED インジケーター × 3	
寸法・重量	W250×D410×H260mm / 11.0 Kg		
電源 / 使用温度	AC電源コード; 110±10% , 50/60 HZ . 4~38		
適合規格	CE, UL, CUL, FCC class A, CCC		
OS対応 ラベルソフト付属品	Printer Driver (Windows 98/ 2000/ X P/NT) , ARGO BAR Lite		
オプション	カッター、剥離キット、Flashメモリーcard(512KB)、専用キーボード(Argokee)、パラレルUSBケーブル、PDA、ハンディーターミナル、リアルタイム時計、203mm用外付けメディアスタンド、各種スキャナ、Argonet print serve、日本語フォント、Touch Panel、RTC(リアルタイムクロック)		